

NEMA 56C Adapter pump

Easy-Load head, Easy-Load II head, Standard head, High—Performance head, Multi-Channel head

L/S Head Type 또는 I/P Head Type

방수 및 방폭 모터 가능

단상 및 삼상 모터

고정 유량 및 인버터에 의한 유량 조절

2-Head, 3-Head, 4-Head

10-Head 이상 가능

이동식 카트에 부착 가능



Motor rpm	Gear ratio	Pump rpm	유량(ml/min)									
			L/S Precision tubing						L/S High-Performance tubing			
			L/S13	L/S14	L/S16	L/S25	L/S17	L/S18	L/S15	L/S24	L/S35	L/S36
ml/rev		1	0.06	0.21	0.8	1.7	2.8	3.8	1.7	2.8	3.8	4.8
1750	3.7:1	472	28	99	377	802	1321	1793	802	1321	1793	2265
1750	18.3:1	95	5	19	76	161	266	361	161	266	361	456



< I/P 3-Head Type >



<I/P High-Performance head Type >

Motor rpm	Gear ratio	Pump rpm	유량(ml/min)					
			I/P Precision tubing			I/P High-Performance tubing		
			I/P26	I/P73	I/P82	I/P70	I/P88	I/P89
liter/rev		1	0.006	0.012	0.02	0.012	0.02	0.26
1750	3.1:1	564	3.38	6.74	11.28	6.74	11.28	14.66
	4.8:1	364	2.18	4.36	7.28	4.36	7.28	9.46
	9.7:1	180	1.08	2.16	3.60	2.16	3.60	4.68
	17.8:1	98	0.58	1.17	1.96	1.17	1.96	2.54